
# Produktdatenblatt
20307109



20307109

**Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.1 polarweiß, glänzend**

## Technische Eigenschaften

### Architektur

| | |
|---|---|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 4 A |
| Max. Schaltstrom | 10 A |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 230-230 V |

### Spannungsversorgung

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 230 V AC |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Sollwert Komforttemperatur | 5 - 30 °C |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Metall<br>Kunststoff |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 50,90 mm |

### Bildschirm

| | |
|---|---|
| Mit Display | Nein |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Schalt-Temperaturdifferenz | 0,50 K |
| Ausführung Raumtemperaturregler | Raumtemperaturregler |
| Fühlerart | Bimetall |
| Mit Heizung | Ja |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Kontaktart | 1NC |

### Kompatibilität

| | |
|---|---|
| Art der HLK-Steuerung | Heizung |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |

### Texte

| | |
|---|---|
| Montageart | Ohne Spreizkrallen |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
| Thermische Rückführung | Mit thermischer Rückführung |
| Aufdruck | Mit Aufdruck |
| Anschluss | Mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |