# Produktdatenblatt
85341179



85341179



**Bewegungsmelder 1,1 m K.1 polarweiß, glänzend**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Montagehöhe | 1,10 - 1,10 m |
| Aufbauhöhe | 34 mm |

### Erfassung

| | |
|---|---|
| Ausführung Sensor | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 0 - 0 m |
| Erfassungswinkel einstellbar | 45 - 90 ° |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Polarweiß |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Werkstoff | Thermoplast |

### Reichweite

| | |
|---|---|
| Max. Reichweite frontal | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 8 m |

### Beleuchtung

| | |
|---|---|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

### Texte

| | |
|---|---|
| Funktion | Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation<br>Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste<br>Mit Tastensperre<br>Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden |
| Schutz | Mit Demontageschutz |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Vernetzbar | Ja |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |