Produktdatenblatt
296110



296110

Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Werkstoff	Metall Kunststoff
Abmessungen	
Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	24 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	43 mm
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung	
Dimmbare 230 V LED Lampe	3 - 100 W
Texte	
Dimmprinzip	Phasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Nebenstelleneingang	Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Mit Einflächenbedienung Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle
Ausstattung	
Nebenstelleneingang	Ja
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja