# Produktdatenblatt
47633505



47633505

**Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel AP W.1 ECO grau**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 250 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Nennstrom | 16 A |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7011 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 27,1 % |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 76 mm |
| Breite | 76 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Aufputz |
| **Konnektivität** | |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |
| **Ausstattung** | |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Ja |
| **Zubehör** | |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 1 |
| **Sicherheit** | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| **Funktionen** | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

| Kennzeichnung | |
|---|---|
| Mit Aufdruck | Nein |

| Texte | |
|---|---|
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
| Anschluss mit Kabelschuh | Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung<br>Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden |

| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |