
Produktdatenblatt
85121100



85121100

Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED)

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	250 W

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Funktionen

Dimmer für Vorderkante	Ja
Dimmer für Hinterkante	Ja

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	3 - 250 W

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,30 W

Kapazität

Anzahl Module	0

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Texte

Dimmprinzip	Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
Nebenstelleneingang	Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja