




EE820



Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	140 - 140 °
Erfassungswinkel horizontal	140 - 140

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
-------------------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	2 - 4 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%
---------------------	-----------------

Reichweite

Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja