




EE830



### Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

#### Technische Eigenschaften

##### Erfassung

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor           | Bewegungsmelder |
| Erfassungswinkel            | 200 - 200       |
| Erfassungswinkel horizontal | 200 - 200       |

##### Einstellungen

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Einstellbereich Verzögerungszeit | 5 S - 15 Min |
|----------------------------------|--------------|

##### Beleuchtung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ansprechelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |
|-------------------------------|-------------|

##### Einstellungen

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Nein |
|-------------------------------------|------|

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Abmessungen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Breite                 | 83 mm         |
| Empfohlene Montagehöhe | 2,50 - 2,50 m |
| Montagehöhe            | 2 - 4 m       |

##### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

##### Werkstoff

|           |            |
|-----------|------------|
| Farbe     | Weiß       |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Glanzgrad | Matt       |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------|------|

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Montage auf                | Aufputz |
| Geeignet für Aussenbereich | Ja      |

##### Texte

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Anschlussart | Mit Steckklemme                                       |
| Funktion     | Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar   |
| Montageart   | für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter |

##### Spannungsversorgung

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung | 230 V +10%/-15% |
|---------------------|-----------------|

##### Reichweite

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal        | 16 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m  |