



EEN002



## Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

### Technische Eigenschaften

#### Einsatzbedingungen

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Betriebstemperatur      | -10 - +45 °C |
| Luftfeuchtigkeitsschutz | 90%/20°C     |

#### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

#### Konnektivität

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Einbaubar |
|------------|-----------|

#### Abmessungen

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender | 100 m |
|---------------------------------------------------------|-------|

#### Kabel

|            |     |
|------------|-----|
| Kabellänge | 1 m |
|------------|-----|

#### Abmessungen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Durchmesser Stanzmaß | 24 - 24 mm |
|----------------------|------------|

#### Spannungsversorgung

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung | 230 V +10%/-15% |
|---------------------|-----------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Ausstattung

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Fühlerart | Helligkeitssensor |
|-----------|-------------------|

#### Erfassung

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Ausführung Sensor | Lichtsensor eingebaut |
|-------------------|-----------------------|

#### Einstellungen

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Ausschaltverzögerungszeit | 80 s |
| Einschaltverzögerungszeit | 60 s |

#### Anschluss

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 0,75 - 0,75 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------|

#### Beleuchtung

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Helligkeitsmessbereich | 5 - 2000 lx |
|------------------------|-------------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------|------|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|