



EER518

Bewegungs m. Highbay 360° Aufputzmontage Schließerkontakt Erfassungshöhe 8m

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360 °
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
Minimale Einschaltdauer	2 s

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5- 2000 lx
-------------------------------	------------

Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
Schaltswelle	5 - 2000 lx

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Einbautiefe	78 mm
Empfohlene Montagehöhe	6 - 9 m
Montagehöhe	6- 10 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%
---------------------	-----------------

Reichweite

Max. Reichweite frontal	7 m
Max. Reichweite zu einer Seite	11 m

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja