



TRE221



Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Nein
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Leistung

Maximale Schaltleistung	2300 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 230 V AC AC1	2000 W

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----