



TRE302



Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Frequenz

Funk Sendefrequenz 868,30 MHz

Konnektivität

Empfänger Kategorie 2

Radio Protokoll KNX-Funk

Funktionen

Mit Raumthermostat Nein

Spannung

Betriebsspannung 3 - 3 V

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 25 mm

Höhe 76 mm

Breite 49 mm

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 9010

Werkstoff Kunststoff

Glanzgrad Glänzend
Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Architektur

Bussystem EIB

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-
Steuerung nach oben/unten
E
infache Übernahme der Konfiguration von einem Master-Gerät
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart Für Schraubbefestigung oder Montage mit festklebbarer Halterung
Für senkrechte und waagerechte Montage

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja