Produktdatenblatt
TYA610A



TYA610A

Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,4A, KNX

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS

Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Abmessungen

Höhe	90 mm
Tiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	6

Elektrischer Strom

Nennstrom	4 A

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Architektur

Bussystem	KNX

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Busstromaufnahme im Leerlauf	8 mA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	800 - 800 W
Ausgangsleistung	800 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	800 W
Glühlampenlast	800 - 800 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2

Texte

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja