




TYA624A



Rollladenaktor 4fach, 6A /230V~, KNX

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Installation, Montage

Montage auf Hutschiene

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 6 A

Max. Schaltstrom 6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Kapazität

Anzahl Module 4

Texte

Funktion Mit Positionierungsfunktion für Rolladenstellung
Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Betriebsart Betriebsart nur Rolladen

Beschriftung Großes Beschriftungsfeld

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 230 V AC AC1 1380 W

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja