



TYBS702A

## Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|           |     |
|-----------|-----|
| Bussystem | KNX |
|-----------|-----|

#### Einstellungen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy |
|-----------------------------|-------------|

#### Elektrischer Strom

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl Eingangsstromkreise | 2 |
|----------------------------|---|

#### Ausstattung

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Externe Abfragespannung notwendig | Nein |
|-----------------------------------|------|

#### Konnektivität

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |
|------------------------|------|

#### Ausstattung

|                     |      |
|---------------------|------|
| Funk bidirektional  | Nein |
| Mit Batterie        | Nein |
| Mit HLK Ansteuerung | Nein |

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Beleuchtung

|               |      |
|---------------|------|
| LED-Steuerung | Nein |
|---------------|------|

#### Werkstoff

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Kunststoff |
| Farbe      | Lichtgrau  |
| RAL Nummer | 7035       |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +45 °C |
|--------------------|-------------|

#### Kabel

|            |        |
|------------|--------|
| Kabellänge | 0,25 m |
|------------|--------|

#### Spannung

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Eingangsspannung          | 3,3-3,3 V        |
| Betriebsspannung über Bus | 21-32 V          |
| Versorgungsspannungsart   | DC               |
| Systemspannung            | 30 V DC über Bus |

#### Abmessungen

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 43 mm   |
| Höhe  | 28,5 mm |
| Tiefe | 15,4 mm |

#### Texte

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Montageart   | Für Unterputz- und Hohlwandmontage |
| Anschlussart | Mit Kabel vorkonfektioniert        |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |