Produktdatenblatt
WAK1011



WAK1011







Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	30 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss

Funktionen

Mit Raumthermostat	Nein

Spannung

Betriebsspannung	21 - 32 V

Leistung

Stromaufnahme	30 mA

Abmessungen

Einbautiefe	28 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte	1

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Bildschirm

Mit Display	Nein

Architektur

Bussystem	KNX Secure

Texte

Funktion	KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
Montageart	Klemmbefestigung Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rollladen einstellbar Betriebsart nur Rollladen Betriebsart für Jalousie oder Rollladen/Markise einstellbar Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
Schutz	Ohne
Temperatur	Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung
Spannung	Gleichspannungsdurchlässig

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

