Produktdatenblatt
WNA008B



WNE008B

IP55

Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1', W.1 IP55, p.weiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	10 A
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz Aufputz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Kennzeichnung	
Zusammenstellung	Steuerelement
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl der Tasten	1
Abmessungen	
Abmessungen	76 x 76 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK08
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Elektrischer Strom	
Nennstrom	10 A
Anschluss	
Kontaktart	2-Weg
Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel
Mit vergoldeten Kontakten	Nein
Texte	
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme
Drucktaster	Nein
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 - 1"
Ausstattung	
Mit Beleuchtung	Nein
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja