Produktdatenblatt
WNA040B



WNA040B

IP55

Doppel-Wechselschalter-Einsatz m. Wippe 2fach, getr. Eingangskl.,W.1 IP55,p.weiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	10 A
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz Aufputz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Kennzeichnung	
Zusammenstellung	Steuerelement
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl der Tasten	2
Abmessungen	
Abmessungen	70 x 70 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK08
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Elektrischer Strom	
Nennstrom	10 A
Anschluss	
Kontaktart	2-Weg
Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel
Mit vergoldeten Kontakten	Nein
Texte	
Montageart	Mit Montageadapter
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Drucktaster	Nein
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Ausstattung	
Mit Beleuchtung	Nein
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja