# Produktdatenblatt
WNC008




WNC008

IP55

**Ausschalter AP 2-polig mit Aufdruck '0' und '1', W.1 IP55, grau**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Strom** | |
| Schaltstrom | 10 A |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Aufputz |
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 250 V |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7011 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |
| **Kennzeichnung** | |
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| **Konnektivität** | |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| **Bedienelemente und Anzeigen** | |
| Anzahl der Tasten | 1 |
| **Abmessungen** | |
| Abmessungen | 76 x 76 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 0 mm |
| **Sicherheit** | |
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP55 mit geschlossener Abdeckung |
| **Elektrischer Strom** | |
| Nennstrom | 10 A |
| **Anschluss** | |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
| Mit vergoldeten Kontakten | Nein |
| **Texte** | |
| Montageart | Für Schraubbefestigung |
| Anschlussart | Mit N-Klemme<br>Mit Steckklemme |
| Aufdruck | Mit Aufdruck "0 - 1" |
| **Ausstattung** | |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |