# Produktdatenblatt
WNC083



WNC083

IP55

**Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, grau**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 147 x 76 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 0 mm |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 10 A |
| Schaltstrom | 10 A |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7011 |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Glanzgrad | Matt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Mit Krallenbefestigung | Nein |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Signallampe | Nein |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |

### Texte

| | |
|---|---|
| Montageart | Für senkrechte Montage |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Dichtung | Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |