# Produktdatenblatt
WNC122B



WNC122B

**Steckdose Schutzk.stift AP 2f. waag., erh. BS, Klappd., 2 Einf., W.1 IP55,p.weiß**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 250 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Nennstrom | 16 A |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 76 mm |
| Breite | 147 mm |
| Tiefe | 22,80 mm |
| Anzahl Einheiten | 2 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| **Anschluss** | |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
| Leiterquerschnitt | 1,0 - 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,0 - 2,5 mm² |
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 2 |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Aufputz |
| Einbau-/Anschlussort | Waagerecht |
| **Konnektivität** | |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| **Ausstattung** | |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schutzkontaktstift |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| **Zubehör** | |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | 2x Schukosteckdosen |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden |

| **Kapazität** | |
|---|---|
| Anzahl Module | 2 |

| **Sicherheit** | |
|---|---|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP55 mit geschlossener Abdeckung |

| **Funktionen** | |
|---|---|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

| **Kennzeichnung** | |
|---|---|
| Mit Aufdruck | Nein |

| **Texte** | |
|---|---|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |

| **Geeignet für** |
|---|
| W.1 |

| **Nachhaltigkeit** | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |